

Návod k použití

Textilní vázací prostředky

Použití:

- textilní vázací prostředky používat ke zvedání pouze v případě známé hmotností břemene
- nesmí být překročeny parametry výrobku z jeho etikety, obzvláště nosnost, v případě absence této etikety je nutno vazák odstavit
- před každým nasazením je nutné vázací prostředek vizuálně a funkčně zkontrolovat, při trhlinách, deformacích nebo jiných poškozeních se nesmí použít a je třeba ho odstavit
- textilní vázací prostředky nepoužívat v agresivních prostředích jako např. kyseliny či kyselé páry
- textilní vázací prostředky nevystavovat a neskladovat v prostorách se stálým vlivem slunečního či jiného ultrafialové paprsky obsahujícího záření
- teplotní rozmezí pro nasazení pro polyesterové vázací prostředky -40°C až +100°C
- textilní vazáky jsou vhodné pro manipulaci se zaoblenými nebo finálními výrobky, či pro materiál ve svazcích
- velikost, délku, nosnost, dovolené zatížení a případně způsob použití textilních vázacích prostředků správně volit dle předepsaných zatěžovacích diagramů,
- barva textilií je barevně rozlišena dle norem DIN
- při nasazení vazáků ve vícepramenném provedení nesmí být úhel mezi jednotlivými prameny větší než 120° resp. úhel pramenů ke kolmici než 60°, v případě nesouměrného nebo nerovnoměrného zatížení pramenů musí být celková nosnost nebo dovolené zatížení redukováno na 50%

Nebezpečí:

- při nesprávném či neoprávněném použití vázacích prostředků může dojít ke škodám na zdraví či majetku
- při manipulaci v úzkých prostorách dávat pozor na vyčnívající části těla jako např. prsty apod.
- jsou-li k dispozici, či si to situace přímo vyžaduje, nutno užít ochranných prostředků pro vázací prostředky jako např. ochranné manžety, plastové rohy aj.
- různě zauzlované či nesprávně pospojované vázací prostředky nesmí být užity
- s vázacími prostředky smí manipulovat pouze znalá a k tomu pověřená osoba, za plného vědomí, přičemž se musí chovat maximálně obezřetně
- vždy dodržovat všeobecná či v místě interní bezpečnostní nařízení a předpisy

PROHLÍDKA REVIZNÍM TECHNIKEM MUSÍ BÝT PROVEDENA 1x ROČNĚ.